

TRYKK OG TEMPERATUR:

Trykk: 1-5 bar (3 bar anbefales).

Varmtvannstemperatur: 60° C maks (55°C anbefales)

For å beskytte innsatsen anbefaler vi bruk av filtre.

WORKING PRESSURES AND TEMPERATURES:

Pressure: 1-5 bar (3 bar recommended).

Hot water feed temperature: 60°C max (55°C recommended)

In order to protect the cartridge, we recommend the use of filters.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD:

For å bevare produktets utseende anbefales det aldri å bruke skuremidler, skuresvamp eller rengjøringsmidler som inneholder syre, ammoniakk eller alkohol. Rengjør overflatene regelmessig med en myk klut med vann eventuelt benytt mildt såpevann.

CLEANING AND MAINTENANCE:

To maintain the appearance of the fittings, we recommend a mild detergent and soft cloth should be used. Never use abrasive cloths or any products containing acid ammonia or alcohol.

Scala Bad

D E S I G N



SCALABAD AS - VEKSTVEIEN 5A, 3474 ÅROS | WWW.SCALABAD.NO
TELEFON: +47 32 82 22 70 | POST@SCALABAD.NO

BRUKERVEILEDNING FOR CORSO - CORSO HØY
INSTRUCTION MANUAL FOR CORSO - CORSO HØY

CORSO




CORSO HØY




HOW TO MOUNTING – MONTERING

1.



2.



3.



eller/or

4.



VEDLIKEHOLD:

Utskiftning av keramisk innsats. Løsne penolskrue i håndtak. Ta av grepet. Fjern deksel. Fjern den store monteringsmutteren. Ta ut keramisk innsats.

MAINTENANCE:

Cartridge replacement. Unscrew the fastening screw on handle. Remove the handle. Remove the cover. Remove the fastening screw. Remove the Cartridge.